



瑞众科技
RUIZHONG TECHNOLOGY

F X 系列 调音台

SG-FX10



规格书



产品介绍：

10 路调音台 2 路单声 4 路立体声调音台

- ◆体积小、重量轻，便于流动使用
- ◆旋钮式电位器降低零件磨损；
- ◆单声道具备高功效的 3 段 EQ；
- ▲独特小巧的设计风格，结合超轻的塑胶外壳，极其适合流动应用的用户；
- ▲输出接口设计为 6.3mm 平衡式接口，方便用户自行购买音频连接线和音频接头；

产品参数：

- ◆具备电平控制的 1 个立体 AUX 回送，并可将讯号送至 AUX1；
- ◆具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；
- ◆附高通滤波器（低切），截止点 100Hz-18dB/Oct；
- ◆2 路平衡镀金 XLR + 2 个 6.3mm 平衡 MIC 输入；
- ◆单声/麦克风输入通道上具备增益；
- ◆幻象电源：48V；
- ◆具备 8 个平衡式 6.3mm 立体声输入通道；
- ◆频响范围：10Hz——200KHz；
- ◆总谐波失真：<0.005% @+4 dBu；



- ◆噪声: -129 dBu
- ◆信号放大: 60 dB@1 kHz;
- ◆串扰: -90 dB@1 kHz;
- ◆均衡器:
- ◆高音: +/-15 dB@12 kHz
- ◆中音: +/-12 dB@2.5 kHz
- ◆低音: +/-15 dB@80 Hz
- ◆最大输出电平: +22 dBu;
- ◆最大输入电平: +30 dBu, Gain @+10 dB;
- ◆输入阻抗:
- ◆麦克风: 2.6K Ω , 平衡式;
- ◆立体声: 20K Ω , 平衡式;
- ◆辅助: 20K Ω , 平衡式;
- ◆录音: 24K Ω , 平衡式;
- ◆输出阻抗:
- ◆主输出: 240 Ω , 平衡式, 120 Ω , 非平衡式;
- ◆辅助: 120 Ω , 平衡式;
- ◆录音: 1K Ω , 平衡式;
- ◆耳机: 25 Ω , 平衡式;
- ◆电平指示: 4 位 LED 灯;
- ◆供电: 240 VAC, 50 Hz;
- ◆实物尺寸(深×宽×高):252×188×41mm
- ◆净重:1.4Kg